

ALLGEMEINE VORGABEN

Leitfaden zur Datenanlieferung



Druckdatenanforderungen

- Linienstärken sind mindestens 0,4 pt (0,15 mm) stark bei gerasterten Linien und mindestens 0,15 pt (0,06 mm) bei Volltonlinien.
- Alle verwendeten Schriften sind in den Daten enthalten oder eingebettet.
- CopyDot-Daten sind für den Digitaldruck ungeeignet, wenn vorgerasterte Bilder oder Flächen enthalten sind. Kommen nur redigitalisierte Texte und Vollton-Strichabbildungen vor, besteht kein Problem. Im Zweifel senden Sie uns Testdaten zur Beurteilung zu.

Datenbereitstellung und -qualität

- Daten sind PDF/X-4:2010-konform, wurden mit den CPI-Joboptions hergestellt und die Ausgabeabsicht passt zur geplanten Druckproduktion, z. B. FOGRA52.
- Bildauflösungen sind min. 225 dpi bei Halbtonabbildungen.
- Strichbilder haben eine Auflösung von min. 600 dpi, besser 1200 dpi.

Kommunikation und Richtlinien

- Sollten die Daten nicht die Qualitätsanforderungen erreichen, wird die Druckerei informiert, um Rückfragen zu vermeiden.
- Bis zu 5 Austauschseiten können Sie als einzelne PDF-Dokumente liefern. Ab 6 Austauschseiten möchten wir, dass Sie uns ein komplett neues PDF zusenden.

Layout und Design

- Schnittmarken haben den Mindestabstand von 3 mm, besser 10 mm zum Endformat.
- Namen von Sonderfarben enthalten keine Sonderzeichen, Umlaute oder Satzzeichen.